

## MIVA LS3012E ФОТОПЛОТЕР



**Макс. розмір шаблону:** 42" x 118" / 1065 мм x 3000 мм  
**Макс. розмір плівки:** 44" x 120" / 1116 мм x 3050 мм

### Роздільна здатність

1/3 mil / 3000 dpi  
 1/6 mil / 6000 dpi  
 1/12 mil / 12000 dpi

### Час експонування шаблону розміром 457мм на 610мм

3.0 хв. при 3000 dpi  
 6.0 хв. при 6000 dpi  
 12.0 хв. при 12000 dpi

### Мінімальний розмір структур

1.4 mil / 35.0 мкм

Фізичні розміри:	B: 40" = 965 мм, Ш: 53" = 1350 мм, Д: 161" = 4090 мм, Вага 7 тонн
Параметри живлення:	230 VAC, 50/60 Hz, 1 кВт або 115 VAC, 50/60 Hz, 1 кВт
Стиснене повітря чи азот:	60 л/хв @ 1.8 bar
Точність:	± 0.5 mil / 12.5 мкм - абсолютна ± 0.25 mil / 6 мкм - повторюваність
Технологія	XENON-LCD технологія проектування растрового зображення
Оточення	В залежності від типу плівки – "червона" чи "зелена" темна кімната для безпечного завантаження плівки
Температура	20°C (рекомендована)
Вологість	50% (рекомендована)
Матеріали	Ортохроматичні плівки чи скляні пластинки товщиною до 6 мм, чутливі до червоного, зеленого чи синього випромінювання
Діалог користувача:	Елементарні команди управління з клавіатури чи віддалене управління по мережі
Комунікація:	Локальна мережа, лазерний диск, дисковод
Формати даних:	Gerber, RS 274-X, HP-GL, Fire 9000 PostScript, TIFF, PCX, інші по вимозі
Інтерфейс користувача:	Менеджер черги та властивостей завдань Netlink (сумісний з Win 9x, 2000 та XP) – віддалене управління з робочої станції в мережі

### Технологія

Растрові фотоплотери MIVA основані на унікальній методиці використання для формування зображення ксенонової лампи-спалаху в якості джерела випромінювання та просторового модулятора високої роздільної здатності. Така схема дозволяє проектувати на плівку чисте та чітке зображення. Допустимий діапазон роздільних здатностей знаходиться в межах від 3000 dpi до 128000 dpi. Плівка експонується фотоголовкою, яка переміщається її площині. Позиціонування контролюється в реальному часі датчиками лінійного переміщення високої роздільної здатності – це забезпечує фотоплотерам MIVA швидкість та точність. Надзвичайно надійне джерело випромінювання дозволяє довготривалу їх експлуатацію для експонування плівок, скляних чи хромованих пластинок, що чутливі до червоного, зеленого чи синього випромінювання.